

Anamet gegalvaniseerd stalen koppelingen voor Anaconda Sealbite.

De gegalvaniseerd stalen koppelingen kunnen worden gebruikt voor alle typen Anaconda Sealbite (behalve CNP). De koppelingen worden toegepast daar waar een hoger temperatuurbereik nodig is (bijvoorbeeld met type HCX). Omdat deze koppelingen goedgekeurd zijn volgens UL & CSA, zijn ze ook geschikt om gebruikt te worden voor exportprojecten buiten Europa.

Materiaal & Constructie:

Constructie: Gegalvaniseerd stalen koppeling, bestaande

uit 3 onderdelen (wartel, aardingshuls en huis).

Materiaal: Wartel, aardingshuls en huis zijn van gegalvaniseerd staal. Het inzetstuk is gemaakt van polyamide PA6 (groen voor ISO metrisch, blauw voor PG en wit voor NPT).

Speciale keuren: UL-514B (file # E 14814) en CSA C22.2 (file # 65178). Geschikt om te gebruiken in gevaarlijke omgevingen volgens NEC 501-4B Class I, Division 2; Class II, Division 1 and 2; Class III, Division 1 and 2.


Temperatuurbereik: -55 °C tot +300 °C continu.

Beschermingsklasse: IP 67. **Kleur:** Metaalkleurig.

ANAMET KOPPELINGEN


KOPPELINGEN VOOR SEALTITE IP 67

ISO rechte koppeling, uitwendige draad, gegalvaniseerd staal.




Draad ISO	Sealbite Maat (inch)	Doorlaat Min. (mm)	Afmetingen in mm					Standaard Verpakking	Artikel Nummer	Gewicht (Kg/100)
			A	B	C	D	E			
M16 x 1,5	3/8"	9,7	37	15	26	-	24	25	295.012.0	6,4
M20 x 1,5	1/2"	13,7	37	15	29	-	27	25	295.016.0	6,8
M25 x 1,5	3/4"	18,8	38	15	35	-	33	25	295.020.0	10,0
M32 x 1,5	1"	24,2	44	18	42	-	40	10	295.026.0	15,0

ISO 45° koppeling, uitwendige draad, gegalvaniseerd staal.




Draad ISO	Sealbite Maat (inch)	Doorlaat Min. (mm)	Afmetingen in mm					Standaard Verpakking	Artikel Nummer	Gewicht (Kg/100)
			A	B	C	D	E			
M16 x 1,5	3/8"	9,7	22	15	26	29	27	25	295.412.0	7,8
M20 x 1,5	1/2"	13,7	24	15	29	29	27	25	295.416.0	8,2
M25 x 1,5	3/4"	18,8	27	15	35	32	32	10	295.420.0	16,8
M32 x 1,5	1"	24,2	30	18	42	37	40	5	295.426.0	21,6

ISO 90° haakse koppeling, uitwendige draad, gegalvaniseerd staal.




Draad ISO	Sealbite Maat (inch)	Doorlaat Min. (mm)	Afmetingen in mm					Standaard Verpakking	Artikel Nummer	Gewicht (Kg/100)
			A	B	C	D	E			
M16 x 1,5	3/8"	9,7	32	15	26	34	27	25	295.912.0	10,0
M20 x 1,5	1/2"	13,7	33	15	29	38	27	25	295.916.0	10,6
M25 x 1,5	3/4"	18,8	37	15	35	44	34	10	295.920.0	21,4
M32 x 1,5	1"	24,2	44	18	42	51	40	5	295.926.0	25,6

Pg rechte koppeling, uitwendige draad, gegalvaniseerd staal.




Draad	Seallite	Doorlaat	Afmetingen in mm					Standaard	Artikel	Gewicht
			A	B	C	D	E			
Pg	Maat (inch)	Min. (mm)						Verpakking	Nummer	(Kg/100)
Pg 11	3/8"	9,7	37	15	26	-	24	25	299.011.0	6,8
Pg 13,5	3/8"	10,4	37	15	26	-	24	25	299.013.0	6,8
Pg 16	1/2"	13,7	38	15	29	-	27	25	299.016.0	7,2
Pg 21	3/4"	18,8	38	15	35	-	33	25	299.020.0	10,8
Pg 29	1"	24,2	44	18	42	-	40	5	299.026.0	15,6
Pg 36	1.1/4"	31,6	54	18	56	-	55	5	299.035.0	38,4
Pg 42	1.1/2"	36,8	62	18	64	-	61	2	299.040.0	56,0
Pg 48	2"	48,0	64	18	77	-	77	1	299.050.0	68,0

Pg 45° koppeling, uitwendige draad, gegalvaniseerd staal.




Draad	Seallite	Doorlaat	Afmetingen in mm					Standaard	Artikel	Gewicht
			A	B	C	D	E			
Pg	Maat (inch)	Min. (mm)						Verpakking	Nummer	(Kg/100)
Pg 11	3/8"	9,7	22	15	26	29	27	25	299.411.0	8,2
Pg 13,5	3/8"	10,4	22	15	26	29	27	25	299.413.0	8,2
Pg 16	1/2"	13,7	24	15	29	29	27	25	299.416.0	8,2
Pg 21	3/4"	18,8	27	15	35	32	32	10	299.420.0	13,6
Pg 29	1"	24,2	33	18	42	37	-	5	299.426.0	22,4
Pg 36	1.1/4"	31,6	38	18	56	46	-	5	299.435.0	46,4
Pg 42	1.1/2"	36,8	44	18	64	55	-	2	299.440.0	63,0
Pg 48	2"	48,0	51	18	77	58	-	1	299.450.0	106,0

Pg 90° haakse koppeling, uitwendige draad, gegalvaniseerd staal.



Draad	Seallite	Doorlaat	Afmetingen in mm					Standaard	Artikel	Gewicht
			A	B	C	D	E			
Pg	Maat (inch)	Min. (mm)						Verpakking	Nummer	(Kg/100)
Pg 11	3/8"	9,7	32	15	26	36	27	25	299.911.0	10,6
Pg 13,5	3/8"	10,4	32	15	26	36	27	25	299.913.0	10,6
Pg 16	1/2"	13,7	33	15	29	38	27	25	299.916.0	11,0
Pg 21	3/4"	18,8	37	15	35	44	34	10	299.920.0	17,8
Pg 29	1"	24,2	44	18	42	51	39	5	299.926.0	28,4
Pg 36	1.1/4"	31,6	44	18	56	61	-	5	299.935.0	52,0
Pg 42	1.1/2"	36,8	62	18	64	81	-	2	299.940.0	72,0
Pg 48	2"	48,0	69	18	77	91	-	1	299.950.0	124,0

NPT rechte koppeling, uitwendige draad, gegalvaniseerd staal (incl. contraoer NPT).




Draad	Seallite	Doorlaat	Afmetingen in mm					Standaard	Artikel	Gewicht
			A	B	C	D	E			
NPT	Maat (inch)	Min. (mm)						Verpakking	Nummer	(Kg/100)
NPT 1/2"	3/8"	10,4	37	15	26	-	24	25	298.012.0	6,8
NPT 1/2"	1/2"	13,7	37	15	29	-	27	25	298.016.0	7,3
NPT 3/4"	3/4"	18,8	38	15	35	-	33	25	298.020.0	10,6
NPT 1"	1"	24,2	44	18	42	-	40	5	298.026.0	15,6
NPT 1.1/4"	1.1/4"	31,6	54	18	56	-	55	5	298.035.0	18,4
NPT 1.1/2"	1.1/2"	36,8	60	18	64	-	61	2	298.040.0	27,0
NPT 2"	2"	48,0	64	18	77	-	77	1	298.050.0	78,0
NPT 2.1/2"	2.1/2"	58,5	86	27	92	-	-	1	298.063.0	154,0
NPT 3"	3"	72,0	94	30	108	-	-	1	298.075.0	206,0
NPT 4"	4"	95,0	102	32	133	-	-	1	298.099.0	298,0

ANAMET KOPPELINGEN


KOPPELINGEN VOOR SEALTITE IP 67

NPT 45° koppeling, uitwendige draad,
gegalvaniseerd staal (incl. contraoer NPT).




Draad	Sealtite	Doorlaat	Afmetingen in mm					Standaard	Artikel	Gewicht
			A	B	C	D	E			
NPT 1/2"	3/8"	10,4	22	15	26	29	24	25	298.412.0	8,2
NPT 1/2"	1/2"	13,7	24	15	29	29	27	25	298.416.0	8,2
NPT 3/4"	3/4"	18,8	27	15	35	32	32	25	298.420.0	13,6
NPT 1"	1"	24,2	30	18	42	37	-	5	298.426.0	22,4
NPT 1.1/4"	1.1/4"	31,6	38	18	56	46	-	5	298.435.0	46,4
NPT 1.1/2"	1.1/2"	36,8	44	18	64	55	-	2	298.440.0	73,0
NPT 2"	2"	48,0	51	18	77	58	-	1	298.450.0	106,0
NPT 2.1/2"	2.1/2"	58,5	91	27	92	91	-	1	298.463.0	346,0
NPT 3"	3"	72,0	110	30	108	110	-	1	298.475.0	450,0
NPT 4"	4"	95,0	118	32	133	118	-	1	298.499.0	820,0

NPT 90° haakse koppeling, uitwendige draad,
gegalvaniseerd staal (incl. contraoer NPT).




Draad	Sealtite	Doorlaat	Afmetingen in mm					Standaard	Artikel	Gewicht
			A	B	C	D	E			
NPT 1/2"	3/8"	10,4	32	15	26	36	27	25	298.912.0	10,6
NPT 1/2"	1/2"	13,7	32	15	29	36	27	25	298.916.0	11,0
NPT 3/4"	3/4"	18,8	37	15	35	44	34	10	298.920.0	17,2
NPT 1"	1"	24,2	44	18	42	51	40	5	298.926.0	26,4
NPT 1.1/4"	1.1/4"	31,6	46	18	56	58	-	5	298.935.0	52,8
NPT 1.1/2"	1.1/2"	36,8	62	18	64	81	-	2	298.940.0	87,0
NPT 2"	2"	48,0	67	18	77	91	-	1	298.950.0	128,0
NPT 2.1/2"	2.1/2"	58,5	183	27	92	215	-	1	298.963.0	382,0
NPT 3"	3"	72,0	220	30	108	258	-	1	298.975.0	500,0
NPT 4"	4"	95,0	287	32	133	327	-	1	298.999.0	980,0

NPT rechte koppeling, inwendige draad,
gegalvaniseerd staal.




Draad	Sealtite	Doorlaat	Afmetingen in mm					Standaard	Artikel	Gewicht
			A	B	C	D	E			
NPT 1/2"	3/8"	10,4	33	11	26	-	24	25	298.612.0	5,9
NPT 1/2"	1/2"	13,7	34	11	29	-	27	25	298.616.0	6,4
NPT 3/4"	3/4"	18,8	36	12	35	-	33	25	298.620.0	9,6
NPT 1"	1"	24,2	42	15	42	-	40	5	298.626.0	14,0

STN rechte kastaansluitingskoppeling,
gegalvaniseerd staal.



Gat diam.	Sealtite	Doorlaat	Afmetingen in mm					Standaard	Artikel	Gewicht
			A	B	C	D	E			
22 - 25	3/8"	10,4	37	-	26	-	26	25	298.212.0	8,2
22 - 25	1/2"	13,7	37	-	29	-	27	25	298.216.0	9,1
28 - 31	3/4"	18,8	40	-	35	-	34	25	298.220.0	13,8
34 - 37	1"	23,8	45	-	42	-	40	5	298.226.0	18,8
43 - 47	1.1/4"	31,6	67	-	56	-	57	5	298.235.0	56,8
49 - 53	1.1/2"	36,8	67	-	64	-	68	2	298.240.0	84,0
61 - 66	2"	48,0	59	-	77	-	-	1	298.250.0	128,0

STN 90° haakse kastaansluitingskoppeling, gegalvaniseerd staal.



Gat diam.	Seallite	Doorlaat	Afmetingen in mm					Standaard	Artikel	Gewicht
Min. - Max.	Maat (inch)	Min. (mm)	A	B	C	D	E	Verpakking	Nummer	(Kg/100)
22 - 25	3/8"	10,4	-	-	26	-	-	25	298.812.0	9,6
22 - 25	1/2"	13,7	-	-	29	-	-	25	298.816.0	13,8
28 - 31	3/4"	18,8	-	-	35	-	-	10	298.820.0	16,4
34 - 37	1"	23,8	-	-	42	-	-	5	298.826.0	36,4

Contramero, NPT, gegalvaniseerd staal, met "Tiger Grip".



Draad	Seallite	Doorlaat	Afmetingen in mm					Standaard	Artikel	Gewicht
NPT	Maat (inch)	Min. (mm)	A	B	C	D	E	Verpakking	Nummer	(Kg/100)
NPT 1/2"	-	-	-	-	-	-	-	100	297.416.0	0,3
NPT 3/4"	-	-	-	-	-	-	-	100	297.420.0	0,3
NPT 1"	-	-	-	-	-	-	-	50	297.426.0	0,3
NPT 1.1/4"	-	-	-	-	-	-	-	50	297.435.0	0,4
NPT 1.1/2"	-	-	-	-	-	-	-	50	297.440.0	0,5
NPT 2"	-	-	-	-	-	-	-	25	297.450.0	0,7

Neopreen dichtingsring voor NPT, met gegalvaniseerd stalen ondersteuning.



Draad	Seallite	Doorlaat	Afmetingen in mm					Standaard	Artikel	Gewicht
NPT	Maat (inch)	Min. (mm)	A	B	C	D	E	Verpakking	Nummer	(Kg/100)
NPT 1/2"	-	-	-	-	-	-	-	100	297.016.0	0,5
NPT 3/4"	-	-	-	-	-	-	-	100	297.020.0	0,5
NPT 1"	-	-	-	-	-	-	-	50	297.026.0	0,6
NPT 1.1/4"	-	-	-	-	-	-	-	50	297.035.0	0,8
NPT 1.1/2"	-	-	-	-	-	-	-	50	297.040.0	1,4
NPT 2"	-	-	-	-	-	-	-	50	297.050.0	1,4

Aardingshuls, gegalvaniseerd staal.




Draad	Seallite	Doorlaat	Afmetingen in mm					Standaard	Artikel	Gewicht
	Maat (inch)	Min. (mm)	A	B	C	D	E	Verpakking	Nummer	(Kg/100)
-	3/8"	10,4	-	-	-	-	-	50	297.212.0	1,3
-	1/2"	13,7	-	-	-	-	-	25	297.216.0	1,3
-	3/4"	18,8	-	-	-	-	-	25	297.220.0	1,4
-	1"	24,2	-	-	-	-	-	25	297.226.0	1,8
-	1.1/4"	31,6	-	-	-	-	-	5	297.235.0	2,0
-	1.1/2"	36,8	-	-	-	-	-	5	297.240.0	2,4
-	2"	48,0	-	-	-	-	-	5	297.250.0	2,8
-	2.1/2"	58,5	-	-	-	-	-	5	297.263.0	6,4
-	3"	72,0	-	-	-	-	-	5	297.275.0	7,2
-	4"	95,0	-	-	-	-	-	1	297.299.0	7,6

ANAMET
KOPPELINGEN

ACCESSOIRES

Wartelmoer met trekcontlasting,
gegalvaniseerd staal.



Draad	Sealtite Maat (inch)	Doorlaat Min. (mm)	Afmetingen in mm					Standaard Verpakking	Artikel Nummer	Gewicht (Kg/100)
			A	B	C	D	E			
-	3/8"	-	-	-	26	-	-	20	297.312.0	2,5
-	1/2"	-	-	-	29	-	-	20	297.316.0	5,0
-	3/4"	-	-	-	35	-	-	20	297.320.0	7,5
-	1"	-	-	-	42	-	-	20	297.326.0	8,5
-	1.1/4"	-	-	-	56	-	-	10	297.335.0	10,0
-	1.1/2"	-	-	-	64	-	-	10	297.340.0	12,0
-	2"	-	-	-	77	-	-	5	297.350.0	14,0

Wartelmoer met externe aarding,
gegalvaniseerd staal.



Draad	Sealtite Maat (inch)	Doorlaat Min. (mm)	Afmetingen in mm					Standaard Verpakking	Artikel Nummer	Gewicht (Kg/100)
			A	B	C	D	E			
-	3/8"	-	-	-	26	-	-	25	297.512.0	-
-	1/2"	-	-	-	29	-	-	25	297.516.0	-
-	3/4"	-	-	-	35	-	-	10	297.520.0	-
-	1"	-	-	-	42	-	-	5	297.526.0	-
-	1.1/4"	-	-	-	56	-	-	5	297.535.0	-
-	1.1/2"	-	-	-	64	-	-	2	297.540.0	-
-	2"	-	-	-	77	-	-	1	297.550.0	-